

Информация о продукте

74 02 200

Кусачки боковые особой мощности

- Для самых высоких продолжительных нагрузок
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну
- С удобными трехкомпонентными рукоятками для улучшенного хвата и двумя интерфейсами KNIPEXtend для удлинителей



назначения	
Артикул	74 02 200
EAN	4003773040309
плоскогубцы	черный атраментированный
головка	полированный
ручки	с удобными ручками
Масса	304 g
Размеры	200 x 50 x 21 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø
Параметры резания / проволока средней твердости (диаметр)	Ø 4,2 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 3,0 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 2,5 mm

Технические изменения и ошибки за исключением



