

Информация о продукте

74 05 250

Бокорезы особой мощности

- Для самых высоких продолжительных нагрузок
- Высокая режущая способность при меньших затратах усилий, благодаря оптимальной согласованности угла режущих кромок, передаточного отношения рычагов и эргономичной конструкции ручек
- Прецизионные режущие кромки также имеют индуктивную закалку (твердость около 64 HRC), для всех типов проволоки, включая рояльную струну
- С удобными рукоятками из трех эргономичных компонентов для оптимального использования и с двумя интерфейсами KNIPEXtend для расширения возможностей



назначения	
Артикул	74 05 250
EAN	4003773039754
плоскогубцы	хромированные
головка	хромированные
ручки	с удобными ручками
Масса	440 g
Размеры	250 x 54 x 24 mm
Норма	DIN ISO 5749
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный
Технические атрибуты	
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø
Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 4,6 mm
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 3,5 mm
Параметры резания / рояльная струна (диаметр)	Ø 3,0 mm

Технические изменения и ошибки за исключением



