

Информация о продукте

13 42 165

Клещи-стрипперы для удаления оболочки



- Многофункциональность: один инструмент для резания и удаления оболочки и изоляции
- Для быстрого удаления оболочки и изоляции с наиболее часто применяемых круглых проводов и проводов для сырых помещений (например, NYM)
- Облегчённый доступ прежде всего к подрозетникам, благодаря тонкой форме головки и оптимальному наклону лезвия для удаления оболочки с кабеля
- Легкое и чистое удаление оболочки благодаря круглому лезвию с ограничителем глубины
- Универсальное применение: прецизионные гнёзда для удаления изоляции с проводов 0,75 - 1,5 и 2,5 мм²
- С боковыми кусачками для резания проводов, проволоки, мелких винтов и гвоздей
- Все лезвия дополнительно закалены токами высокой частоты до твёрдости 61 HRC: максимальная износостойкость
- Вес на 30 % меньше, чем вес аналогичных моделей
- С удобными трехкомпонентными рукоятками для улучшенного хвата и двумя интерфейсами KNIPEXtend для удлинителей



| назначения | |
|---|--|
| Артикул | 13 42 165 |
| EAN | 4003773079675 |
| плоскогубцы | черный атраментированный |
| головка | полированный |
| ручки | с удобными ручками |
| Масса | 176 g |
| Размеры | 165 x 53 x 20 mm |
| REACH | не содержит SVHC |
| Соответствует RoHS | непригодный |
| Технические атрибуты | |
| Параметры резания / проволока средней твёрдости (диаметр) | Ø 3,2 mm |
| Параметры резания / мягкая проволока (диаметр) | Ø 2,2 mm |
| Параметры удаления оболочки (диаметр) | 8 - 13 mm |
| Параметры удаления изоляции кв.мм | 0,75 – 1,5 mm ² / 2,5 mm ² |

Технические изменения и ошибки за исключением

